



CITROËN

Kundendienst

☎ 51170 Köln

📍 Nikolausstraße 84-90

51149 Köln

Telefon (0 22 03) 44-0

Telefax (0 22 03) 44-478

KD-Horn/AdT/KJ
Tel. 0 22 03/ 44-429/ 375

Fax 0 22 03/ 44-312

Köln, 15. Januar 1998
(CX/Reifen/MAPMAK.doc)

Bestätigung

Hiermit bestätigen wir, daß für alle Citroën- Fahrzeuge

Typ: MA-P und MA-K
Handelsbezeichnung: CX

bei denen im Fahrzeugbrief und -schein die Reifengröße 190/ 65 R 390 89H eingetragen ist, werkseitig ebenfalls

Reifen der Größe 195/ 70 R 14 (91T) (bzw. 91H bei einer Höchstgeschwindigkeit über 181 km/ h.)

**auf Felgen der Größe 6 J x 14 (LM, Einpreßtiefe (ET) + 45 mm) ww
5 ½ J x 14 (Stahl, ET +45 mm)**

freigegeben sind.

Eine Überprüfung durch eine technische Prüfstelle mit anerkannten Sachverständigen seitens des Sachverständigen hinsichtlich der Freigängigkeit der Radkombination mit Vollausladung bis zum zulässigen Gesamtgewicht und bei vollem Lenkeinschlag ist bei allen betriebsüblichen Fahrzuständen erforderlich.

Ein entsprechender Eintrag muß im Fahrzeugbrief (technische Prüfstelle mit anerkannten Sachverständigen) und anschließend im Fahrzeugschein (Zulassungsstelle) vorgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

CITROËN DEUTSCHLAND AG


A. de Tenda
Sachgebietsleiter Homologation

CITROËN DEUTSCHLAND Aktiengesellschaft

Aufsichtsratsvorsitzender: Luc Epron · Vorstand: François Gueade · HR AG Köln B 1110

Telegr.: Citroauto Köln · Banken: Société Générale S. A.

Filiale Köln (BLZ 370 108 00) 260 100 832, Deutsche Bank AG., Köln (BLZ 370 700 60) 1084 342

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 3001 CITROEN	ABE: B324	Fahrzeugtyp: MA-P	Handelsbezeichnung: CX 2000, 2400, 2500 D	LZ x LK: 5 x 98.0	Stand: 16.01.93				
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM		Marke	Kennzeich- nung	ET	Last	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt	Einschränkungen
Felge/Achse		kW		Reifen				gü.ab		
A	5.50x14 VUH	55 -96	185R14	ST	MICHELIN	61406	45.0	0.0	N	
A	6x14 VUH	55 -96	185R14	LM	AMIL	FHH 45	45.0	0.0	N	
				LM	GKN	O.A.	45.0	0.0	N	
				LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N	
				LM	VIRAX	O.A.	45.0	0.0	N	
Einschränkungen (Stichworte) zu ABE B324:						(ausführliche Texte siehe Anhang)				

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 3001 CITROEN	ABE: B324/1	Fahrzeugtyp: MA-P	Handelsbezeichnung: CX REFLEX,ATHENA,GTI,PALLAS,	LZ x LK: 5 x 98.0	Stand: 16.01.93				
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM		Marke	Kennzeich- nung	ET	Last	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt	Einschränkungen
Felge/Achse		kW		Reifen				gü.ab		
A	5.50x14 VUH	54 -122	185R14	ST	MICHELIN	O.A.	45.0	0.0	N	
		54 -122	195/70R14	ST	MICHELIN	O.A.	49.0	0.0	N	
		122-122	195/70R14 M+S							
A	6x14 VUH	54 -122	185R14	LM	AMIL	O.A.	45.0	0.0	N	
		54 -122	185R14 M+S	LM	GKN	O.A.	45.0	0.0	N	
				LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N	
				LM	VIRAX	O.A.	45.0	0.0	N	
A	150x390 VUH	54 -122	190/65R390	LM	AMIL	O.A.	45.0	0.0	N	
		54 -122	190/65R390 TRX	LM	GKN	O.A.	45.0	0.0	N	
		54 -122	190/65R390 TRX M+S	LM	MICHELIN	61024	45.0	0.0	N	
		54 -122	190/65R390 M+S	ST	MICHELIN	O.A.	45.0	0.0	N	
A	150x390 VUH	122-122	210/55R390 TRX TL h)	LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N	
Einschränkungen (Stichworte) zu ABE B324/1:						(ausführliche Texte siehe Anhang)				
h) Nur Fabrikat Michelin.										

TÜV Bayern G4-TPT03	Fz.-Hersteller: 3001 CITROEN	ABE: B324/2	Fahrzeugtyp: MA-P	Handelsbezeichnung: CX	LZ x LK: 5 x 98.0	Stand: 16.01.93					
A=Fahrzeug-ABE F=Fz.-Hersteller T=Teileprfg. TÜV		Stahl =ST Leicht- metall =LM		Marke	Kennzeich- nung	ET	Last	ABE/ *PB	Abn.§19 ja/nein/ bedingt	Einschränkungen	
Felge/Achse		kW		Reifen				gü.ab			
A	5.50x14 VUH	74 -100	185R14-90	ST	MICHELIN	O.A.	49.0	0.0	N	a)	
A	5.50x14 VUH	54 -100	195/70R14-89 b)	ST	MICHELIN	O.A.	45.0	0.0	N		
		74 -89	195/70R14-91								
		83 -83	195/70R14-86								
		115-122	195/70R14-91Q M+S								
A	6x14 VUH	74 -100	185R14-90	LM	AMIL	O.A.	45.0	0.0	N	a)	
				LM	GKN	O.A.	45.0	0.0	N		
				LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N		
				LM	VIRAX	O.A.	45.0	0.0	N		
A	150x390 VUH	54 -100	190/65R390-89	LM	AMIL	O.A.	45.0	0.0	N		
		115-122	210/55R390 TRX TL h)	LM	GKN	O.A.	45.0	0.0	N		
				LM	LEMMERZ	O.A.	45.0	0.0	N		
				ST	MICHELIN	O.A.	45.0	0.0	N	c)	
				LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N		
A	150x390 VUH	115-122	210/55R390 TRX TL h)	LM	SMR	O.A.	45.0	0.0	N		
Einschränkungen (Stichworte) zu ABE B324/2:						(ausführliche Texte siehe Anhang)					
a) nicht für 88 und 89 kW		c) nicht für 115 und 122 kW		h) Nur Fabrikat Michelin.							
b) nur für 54, 70 und 100 kW zul.											

